

		Brannverntegninger		Rømningsplaner		Orienteringsplaner	
Matriseoppsett for branntegninger Undervisningsbygg							
Nr:	Innholdende	Elementer som skal være med	Kommentar	Elementer som skal være med	Kommentar	Elementer som skal være med	Kommentar
1	branncellebegrensende vegger	X					
2	Seksjoneringsvegger	X		X		X	
3	brannvegger (mellom frittstående bygg)	X					
4	rominndeling (vegger)	X	informasjon hentes fra ARK	X	informasjon hentes fra ARK	X	informasjon hentes fra ARK
5	romnummerering og romfunksjon (tekst)	X					
6	brannklassifiserte dører	X					
7	rømningsveier	X	Grønn skravur i definert rømningsvei, samt piler som angir rømningsretninger	X	Grønn skravur i definert rømningsvei, samt piler som angir rømningsretninger	X	Grønn skravur i trapperom definert som rømningsvei
8	dørenes slagretninger	X	informasjon hentes fra ARK	X	informasjon hentes fra ARK	X	informasjon hentes fra ARK
9	spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige områder/opplag	X				X	11kg eller mer Som piktogram
10	plassering av manuelle utløsere for brannalarmanlegg	X	som piktogram	X	som piktogram	X	som piktogram
11	plassering av manuelle utløsere for slukkesystem	X	som symbol				
12	plassering av manuelle utløsere for røykluker/røykventilasjon	X	som symbol			X	som symbol
13	plassering av håndsløkkeutstyr / brannslanger	X	som piktogram	X	som piktogram	X	som piktogram
14	plassering av brannalarmsentral/undersentral/betjeningspanel	X	som symbol	X	som symbol	X	som symbol
15	inntegnet symbol for detektorplassering	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
16	Nummerering av detektorer (sløyfe og nummer totalt 6 tegn eks.01.048, detektor over himling mekes med -OH eks. 01.048-OH)	X	Underlag hentes fra RIE (tekst høyde tilpasses lesbarheten, tekstfont = Ariel Narrow)			X	Underlag hentes fra RIE (tekst høyde tilpasses lesbarheten, tekstfont = Ariel Narrow)
17	områder dekket av sprinkleranlegg	X	Hvis fulldekkende sprinkleranlegg beskrives dette med tekst på tegning. Delvis sprinkling vises med skravur.				
18	oversikt lede(nød)- og markeringslys	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
19	Klassifisering av etg skille	X	gjelder kun brannsnitt				
20	Sprinkel sentral	X				X	som symbol og alarmadresse
21	Nøkkelboks	X	som symbol			X	som symbol
22	Angrepsveier for brannvesen	X	Markeres med rød pil, hovedangrepsvei merkes også med tekst			X	Markeres med rød pil, hovedangrepsvei merkes også med tekst
23	Møteplass for evakuering			X	Markeres med tekst		
24	Oppstillingsplass brannvesen						
25	Opplag gass (nedgravd tank, osv.)						
26	Brannkummer/brannhydrant						
27	Brann instruks			X	Markeres med tekst		
28	Dørholdermagnet	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
29	Elektriske tavler / hovedtavle	X	informasjon hentes fra RIE og vises som piktogram			X	som piktogram
30	Trafo	X	Trafo inne i bygning skal med			X	
31	Alarmlokker	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
32	Fasadedeteksjon og Signalutstyr for fasadedeteksjon plassert i bygget	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol, eller etableres			X	Markeres med nummer og tekst
33	Manuell døråpner	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol	X		X	
34	Brannteppe						
35	Sentral for nødlys	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol			X	Markeres med symbol
36	Talevarsling sentral	X	Markeres med Symbol			X	Markeres med symbol
37	Sprinkelvakt	X	Markeres med Symbol og nummer, informasjon hentes fra RIE og VVS			X	Markeres med Symbol og nummer, informasjon hentes fra RIE og VVS
38	Alarmlys / brannlys	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol			X	Kun hvis koblet med sentral, markeres med nummer
39	Sentral for røykluker	X	Markeres med Symbol			X	Markeres med Symbol
40	Adresseenhet / I/O Unit	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol og nummer			X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol og nummer
41	Sentral for Alarmlys	X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol			X	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol
42	Hovedstoppekran	X	informasjon hentes fra VVS markeres med symbol			X	informasjon hentes fra VVS markeres med symbol
43	Situasjonskart	X	Legges i tittelfelt på A2-A0 og plasseres i tilhørighet av tittelfelt på A4-A3 layout			X	Plasseres hensiktsmessig ved et hjørne av layouten
44	Rømningsstige	X	Vises med symbol	X	Vises med symbol	X	Vises med symbol
45	Rømningsvindu	X	Vises med symbol	X	Vises med symbol	X	Vises med symbol